



RD32

TEKNISET TIEDOT

Drillcom RD 32 on suunniteltu energiatehokkuutta ajatellen. Kompakti profiili mahdollistaa monenlaisia käyttömenetelmiä, poraamisesta pulttaukseen.

Suurin suositeltu reikäkoko 60mm (64mm) R32 niskalla.

Biohajoavien öljyjen käyttöä suositeltavaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

PÄÄMITAT

Reiän koko	38 - 60mm (64mm)
Iskuteholuokka	10,5kW
Iskun taajuus	55-65Hz
Iskun kineettinen energia	190Nm
Iskun öljyn virtaus (150bar)	65L/min (max. paine160bar)
Pyöritysmoottorin tyyppi	100, 125 & 160 cm ³
Pyörityksen momentti	Max 370Nm (moottori)
Paino	150kg



MOOTTORI 100

Pyörittysnopeus (jatkuva) 300 rpm

Pyörittäksen paine max. 150 bar

Pyörittäksen momentti 450 Nm

MOOTTORI 125

Pyörittysnopeus (jatkuva) 250 rpm

Pyörittäksen paine max. 150 bar

Pyörittäksen momentti 540 Nm

MOOTTORI 160

Pyörittysnopeus (jatkuva) 200 rpm

Pyörittäksen paine max. 150 bar

Pyörittäksen momentti 540 Nm

Öljy

Diesel moottorin öljy API

Hydrauliikka öljy CD tai korkeampi, SAE
10W30 / 15W40

Niskanvoitelu

Shell Torcula 32(W) - 100

AKUT

Akun painekaasu Nitrogen N2

Korkeapaine (HP) 55 bar

Matalapaine (LP) 4 bar

ISKU

Max. teho 10,5kW

Kineettinen voima 190Nm

Öljyn virtaus (max150bar) 65 l/min

Syötön voima 6kN (teoreettinen)

HUUHTELU

Huuhteluilmanpaine 6 bar

Huuhteluilmanvirtaus 3000 l/min

Huuhteluedenpaine 6 bar

Huuhteluedenvirtaus 100 l/min

NISKA

Niskanvoitelunvirtaus 300 l/min

